

COSMOS 18 – 36 KW

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

➤ Pression maximum	10 Bar
➤ Température maximum	180 °C
➤ Débit max vapeur sèche	51,6 L/Heure – 860 gr/min
➤ Débit max vapeur humide	66 L/Heure – 1100 gr/min
➤ Autonomie en eau illimitée :	
Volume réservoir d'eau	40 L / interne en inox
➤ Branchement eau réseau	Oui – ¾ » BSP Rapid Lock
➤ Puissance résistance	18000 W - 36000 W (63 Amp)
➤ Volume chaudière	18 L
➤ Temps de chauffe	5 minutes
➤ Puissance électrique	220/400/480 V – 50/60 Hz
➤ Matière chaudière	Inox AISI 304
➤ Dimensions	1040 x 700 x 1100
➤ Poids	106 Kg
➤ Réglage vapeur sèche Manuelle	0 – Maximum
➤ Réglage vapeur humide	4 niveaux approx. 60/120/180/240 gr/min
➤ Réglage fonction détergent	4 niveaux approx. 60/120/180/240 gr/min
➤ Volume réservoir détergent	2 x 5 L bidon plastique PET

ACCESSOIRE STANDARDS

- Flexible 6 mètres avec pistolet raccord rapide
- 2 lances 50cm
- Kit brochettes standards

DISPOSITIFS DE SECURITE INTERNE MACHINE

- Soupape de sécurité de surpression certifiée PED & ASME
- 2 pressostats – pression opérative & surpression avec reset manuel
- Thermostat de sécurité avec reset manuel
- Commande basse tension 12V dans la poignée
- Bouton d'arrêt d'urgence OFF
- Fusible interne
- Carte électronique de contrôle protégée par le panneau avant résistant à l'eau.



La chaudière et tous les composants y étant reliés ont été testés, approuvés et certifiés comme assemblage technique complet en relation a la directive européenne PRESSURE VESSEL SAFETY STANDARD 97/23CE (PED) par l'institut international TÜV RHEINLAND.

Aucune réclamation ne sera acceptée sur la base des informations ou illustrations contenues dans ce document. Les détails et spécifications techniques peuvent être modifiés sans préavis.